

YTELSESERKLÆRING NR. 600201701

- | | |
|---|--|
| 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen | Dyrkingsmedium til bruk i grøntanlegg |
| 2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4 | Vare 600, Gartnerjord / Anleggsjord |
| 3. Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen | |
| 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5 | John Myrvang AS, Postboks 1085 Flattum, 3503 Hønefoss / Prestmoen grustak |
| 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant) | Ikke relevant |
| 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V | System 4. |
| 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert Standard | NS 2890:2003
Testet av Eurofins Agro Testing / Alcontrol Laboratories |
| 8. Angitt ytelse | Se neste side |
| 9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av: | |

Synnøve Johnsen – Kvalitetsleder

(navn og stilling)

Hønefoss, 21 februar 2017

Sted og utstedelsesdato

Synnøve Johnsen

Underskrift

Harmonisert teknisk spesifikasjon: **NS 2890:2003**

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Tørrstoff	89,3%
Organisk innhold (% av tørrstoff)	2,1%
Moldklasse	1 (2,1%)
pH	5,1
Elektrisk konduktivitet	48 mS/m
Næringsstoffer (A/L løselige) av betydning for plantevekst (mg/100g)	K-AL Gruppe A (0-4mg/100g) P-AL Klasse 1 (0-6mg/100g)
Totalnitrogen	800 mg/l
Volumvekt	1,5 kg/l
Kornfordeling Passering av masse i %	<p>Siktesats: Prøve 20.02.2017</p> <p>16,0mm - 100,0%</p> <p>11,2mm - 99,6%</p> <p>8,0mm - 98,6%</p> <p>4,0mm - 96,8%</p> <p>2,0mm - 94,2%</p> <p>1,0mm - 86,7%</p> <p>0,500mm - 56,9%</p> <p>0,250mm - 20,0%</p> <p>0,125mm - 7,9%</p> <p>0,063mm - 3,8%</p>
Teksturklasse	Mellomsand / siltig mellomsand