

YTELSESERKLÆRING 368201801

- | | |
|---|--|
| 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen | Grovt resirkulert tilslag til bruk i betong |
| 2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4 | Vare 368, knust tilslag K 0/4 mm |
| 3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen | Tilslag til betong |
| 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5 | John Myrvang AS, Postboks 1085 Flattum, 3503 Hønefoss / Ringerike pukk og sand AS |
| 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant) | Ikke relevant |
| 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V | System 2+.
NS-EN 12620:2002 + A1:2008+NA:2016 |
| 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert Standard | Sertifiseringsorganet :
Kontrollrådet (111) har utstedt sertifikat for produksjonskontrollen i samsvar med system 2+ basert på førstegangsrevisjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen. |
| 8. Angitt ytelse | Se neste side |
| 9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av: | |

Synnøve Johnsen – Kvalitetsleder

(navn og stilling)

Hønefoss, 04 januar 2018

Sted og utstedelsesdato

Synnøve Johnsen

Underskrift

Harmonisert teknisk spesifikasjon: **NS-EN 12620:2002 + A1:2008+NA:2016**

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Tilslagsstørrelse	0/4
Bestanddeler i grovt resirkulert tilslag	RC90 (Minimum 99%)
Gradering	GA90
Korndensitet	2,67Mg/M³
Vannabsorpsjon	0,5%
Skjellinnhold i grovt tilslag	SC10
Motstand mot frysing/tining for grovt tilslag	F1
Finstoffinnhold	F3
Alkali – silika-reaktivitet	Sv 13,39 (80% Vare 350 og 20% Vare 455)
Klorider	0,000 % C1
Syreløselig sulfat	AS_{0,2}
Total innhold av svovel	0,02 % S
Farlige stoffer	Ikke påvist
Forenklet petrografisk beskrivelse (type tilslag)	<p>Resirkulert tilslag av knust betong. Tilslaget i betongen er en blanding av vare 350 NK 0/8mm fra Hen grustak og av vare 455 K 5/16mm fra Vestsiden Pukkverk.</p> <p>CE-dokumentasjon og ytelseserklæringer for disse varene finner du på våre hjemmesider www.myrvang.no</p>