

## YTELSESERKLÆRING NR. 615201801

- |   |  |
|---|--|
| 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen   | <b>Dyrkingsmedium til bruk i grøntanlegg</b>   |
| 2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4   | <b>Vare 615, Plantejord</b>  |
| 3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen   |  |
| 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5   | <b>John Myrvang AS, Postboks 1085 Flattum, 3503 Hønefoss / Prestmoen grustak</b>       |
| 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant)   | <b>Ikke relevant</b>   |
| 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V  | <b>System 4.</b>   |
| 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert Standard   | <b>NS 2890:2003</b><br><b>Testet av Eurofins Agro Testing / Alcontrol Laboratories</b> |
| 8. Angitt ytelse  | <b>Se neste side</b>   |
| 9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8<br>Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.<br>Undertegnet for og på vegne av produsenten av: |  |

**Synnøve Johnsen – Kvalitetsleder**

(navn og stilling)

**Hønefoss, 05 januar 2018**

Sted og utstedelsesdato

*Synnøve Johnsen*

Underskrift

Harmonisert teknisk spesifikasjon: **NS 2890:2003**

<b>Vesentlige egenskaper</b>	<b>Ytelse</b>
Tørrstoff	<b>78,6%</b>
Organisk innhold (% av tørrstoff)	<b>3,9%</b>
Moldklasse	<b>1 (2,9%)</b>
pH	<b>7,3</b>
Elektrisk konduktivitet	<b>25 mS/m</b>
Næringsstoffer (A/L løselige) av betydning for plantevekst (mg/100g)	<b>P -AL Klasse B (5-7mg/100g) K -AL Klasse 3 (16-30mg/100g)</b>
Totalnitrogen	<b>1120 mg/l</b>
Volumvekt	<b>1,4 kg/l</b>
Kornfordeling Passering av masse i %	<p><b>Siktesats:      Prøve 20.11.2017</b></p> <p><b>19,0mm-      100,0%</b></p> <p><b>16,0mm -      97,3%</b></p> <p><b>11,2mm -      96,5%</b></p> <p><b>8,0mm -      95,5%</b></p> <p><b>4,0mm -      90,7%</b></p> <p><b>2,0mm -      81,8%</b></p> <p><b>1,0mm -      67,1%</b></p> <p><b>0,500mm -      45,7%</b></p> <p><b>0,250mm -      25,0%</b></p> <p><b>0,125mm -      12,4%</b></p> <p><b>0,063mm -      5,0%</b></p>
Teksturklasse	<b>Mellomsand / siltig mellomsand</b>