

LADESTASJON-PROXLL-ECO 2.0C 22kW



LADESTASJON-PROXLL-ECO 2.0C 22kW er rettet mot privat bruk.
 Tilgangskontroll: Nøkkelbryter - PÅ/AV-knapp.
 LED-lys viser status for ladeprosessen.
 Laderen kan integreres mot solenergi- eller driftsstyringsystemer via
 åpent IT-grensesnitt (modbus).

- Ladeeffekt maks. **7,2/22kW** avh. av tilførsel 230/400VAC
- **Type 2-kontakt med lås**
- **RCM module (>6mA)** med auto-recovery funksjon.
- **4m fast ladekabel med type 2 ladekontakt**

TEKNISKE SPESIFIKASJONER


Type	LADESTASJON-PROXLL-ECO 2.0C 7,2/22kW
Inngang	
AC strømtilførsel	2P+PE/3P+N+PE
Spennig AC	230VAC/400VAC +/- 10%
Nominell inngangsstrøm	32A
Nominell inngangseffekt	7,2-22kW
Nødvendig kapasitet strømtilførsel	7,2-22kVA
Frekvens	50/60 Hz
Utgang	
Maks. utgangseffekt	22kW
Maks. utgangsstrøm	32A
AC utgangsspenning	230VAC/400VAC +/-10%
Ladesystem	
Ladeuttak	Mode 3 IEC61851 Type 2 EN62196-2
Grensesnitt	
Kommunikasjon	Ethernet RJ45 og Modbus RS485
Sikkerhet	
DC-filter	RCM modul, DC-sensor 6mA iht. IEC16851
Generelt	
Tilkoblingskontakt	4m fast ladekabel type 2
Kapslingsgrad	IP54
Kapslingsmateriale	ABS Plast m karbondesign, sort
Operativt temperaturområde	-30 til + 55°C
Operativ luftfuktighet	Opp til 95% relativ fuktighet
Effektbegrensning	Mode 3 PWM kontroll iht. ISO/IEC 61851-1
Indikatorlys	RGB-LED
Mål (D x B x H)	130mm x 250mm x 170mm
Nettvekt	3-4 kg
Tilgangskontroll	Nøkkelbryter
Montering	Enkel installasjon med 4 punkt veggfeste

Artikkel	Beskrivelse	Spesifikasjon
9477141	LADESTASJON-PROXLL-ECO 2.0C 7,2/22kW	Mode 3 T2 32A 230VAC/400VAC 7,2kW/22kW med 4m fast kabel



STRØMINNSTILLING	
Posisjon	Strømstyrke (A)
0	-
1	6
2	10
3	13
4	16
5	20
6	32
7	-
8	-
9	-

Strømstyrke kan justeres ned om nødvendig ved bruk av rotasjonsvender på kontrolleren.
ref. tabell over



Profilering



Trygghet for grønn teknologi og varige løsninger

PROXLL
grønn teknologi