

ALLE AGRONIC GJØDSELVOGNER ER UTSTYRT MED SPREDEPLATE SOM STANDARD.

VARENR	Agronic Xs gjødselvogner, enakslet og med hydraulisk sentrifugalpumpe
AGLV10Xs	Vogn på 10m <sup>3</sup> , 850 / 50R30,5 radialdekk , diam 162 cm, ADR aksel med hydrauliske bremseser, krabbestyring, skjermeser og LED- lys, hydraulisk lossepumpe.
AGLV10Xs1	Vogn på 10m <sup>3</sup> , 850 / 50R30,5 radialdekk , diam 162 cm, ADR aksel med hydrauliske bremseser, skjermeser og LED- lys, hydraulisk lossepumpe.
AGLV10Xs2	Vogn på 10m <sup>3</sup> , 900 / 60R32 BKT radialdekk , diam 189 cm, ADR aksel med hydrauliske bremseser, krabbestyring, skjermeser og LED- lys, hydraulisk lossepumpe.
AGLV10Xs3	Vogn på 10m <sup>3</sup> , 1050 / 50R32 BKT radialdekk , diam 189 cm, ADR aksel med hydrauliske bremseser, skjermeser og LED- lys, hydraulisk lossepumpe.
AGLV12Xs	Vogn på 12m <sup>3</sup> , 850 / 50R30,5 radialdekk , diam 162 cm, ADR aksel med hydrauliske bremseser, krabbestyring, skjermeser og LED- lys, hydraulisk lossepumpe.
AGLV12Xs1	Vogn på 12m <sup>3</sup> , 850 / 50R30,5 radialdekk , diam 162 cm, ADR aksel med hydrauliske bremseser, skjermeser og LED- lys, hydraulisk lossepumpe.
AGLV12Xs2	Vogn på 12m <sup>3</sup> , 900 / 60R32 BKT radialdekk , diam 189 cm, ADR aksel med hydrauliske bremseser, krabbestyring, skjermeser og LED- lys, hydraulisk lossepumpe.
AGLV12Xs3	Vogn på 12m <sup>3</sup> , 1050 / 50R32 BKT radialdekk , diam 189 cm, ADR aksel med hydrauliske bremseser, skjermeser og LED- lys, hydraulisk lossepumpe.
Kanon	Ved bruk av gjødselkanon på Xs-serien må en PTO-drevet pumpe brukes: Pto pumpe+ vidvinkelaksling + noen andre endringer
VARENR	Opsjoner og tilbehør
AGLVA1	Hydrauliske 3- veisventil for miksing , standard på alle HXA- modeller, på pumpearms AGLVA8 og inkludert i kit for ekstra kapasitet, AGLVA26T
AGLVA1B	Hydraulisk skruemikser i tank for spredning av grisemøkk
AGLVA4	Tilkoblinger for bunnlasting. Er utstyrt med Bauer-type hurtigkoblinger. Tilbakeløpslange tilkobles det høyeste punktet i toppen av tanken.
AGLVA5	Hydraulisk toppluke
AGLVA5M	Mekanisk toppluke

VARENØ	LASTERARM
AGLVA26HT	Sidemontert lasterarm, rekker 3 m under bakkenivå. Hydraulisk sving, pumper bare til høyre side, pumper opp til 4500 l / min, ingen miksing inkludert. Ønskes mer kapasitet, kan lasterarm utstyres med AGLVA26T eller AGLVATP.
AGLVA26T	Kit for ekstra kapasitet for sidemontert lasterarm. Inkl. miksing. Pumpekapasitet opp til 8000 l / min. Oljebehov 50 l / min. Den hydrauliske pumpa mater slammet direkte til inntaket på sentrifugalpumpa. Passer ikke HS og HXA modeller.
AGLVA26N	Hydraulisk forlengerledd for sidemontert lasterarm, rekker 4 m under bakkenivå.
AGLVATP	Ekstra kraftig pumpe med stempelmotor. Oljebehov 80 l / min. Opp til 8000 l /min. med bruk av kun denne pumpen. Passer til AGLVA26HT og AGLVA8
AGLVA26J	5 m forlenger for sidemontert lasterarm. Krever også AGLVA26N
AGLVA17	Hydraulisk vektoverføringssystem, CAT 3. Et hydraulisk trekkstag gjør det mulig å overføre mer en 1 tonn av belastningen på draget til forakslingen på traktoren. Trykkakkumulatorer på hver side av stempelet lar staget fjære ved kjøring på vei.
AGLVA18	Hydraulisk 3-veis velgeventil. Tilbake til tank, til spredeplate eller til for eksempel slangespreder.
AGLVA9A	Kontrollenhet med joystick og 5 funksjoner, samt varsling for låsing av styrende bakaksling.
AGLVA9B	Kontrollenhet + elektriske komponenter + 5 funksjoner. Nødvendig når det brukes både lasterarm <b>OG</b> nedfeller/injektor eller slangespreder.
AGLVALS	LS- load sensing hydraulisk system
AGLVA9C	Gjødselcomputer, ekstra pris for joystick kontroll, 3-veis ventil på gjødselvogn. Inkluderer "Headland" funksjon, som klargjør vogna for spredning med kun et tastetrykk. 200 minneplasser .
AGLVA9D	Automatisk dybdekontroll for nedfeller/injektor. <b>MÅ</b> brukes i kombinasjon med varenummer AGLVA9C
AGLVA9T	Parlok verktøykasse, vanntett.
VARENØ	SLANGESPREDERE, KNIV- OG SKIVENEDFELLERE
AGLVA14TI	Slangespreder 12 m. bredde. Galvanisert distributør med 2 kammer, galvaniserte bommer, 40 stk. slanger med 50 mm innerdiameter. Inkluderer dryppstopp-system.
AGLVA140TI	Slangespreder 16 m. bredde. Høykapasitets, galvanisert 4 kammers distributør med Danfoss OMH 315 motor. Galvaniserte bommer og 54 stk. slanger med 50 mm innerdiameter. Inkluderer dryppstopp-system.
AGLVALL2	Spredeplate når slangespreder er montert
AGLVA22	Hydraulisk steinfelle under distributør. Passer alle nedfeller/injektor og slangespredere.
AGLVA15U	<b>AGR8000 Skivenedfeller (disc injector), arbeidsbredde 8 m, 40 skiver/disker, 50 mm slanger, Galvanisert, 2 kammers distributør med kniver for finmaling av gjødsla.</b>
AGLVA156U	<b>AGR6000 Skivenedfeller (disc injector), arbeidsbredde 6 m, 32 skiver/disker, 50 mm slanger, Galvanisert, 2 kammers distributør med kniver for finmaling av gjødsla.</b>
AGLVA15LK	Ekstra 8 mm. skiver/disker for nedfeller. Gir 18 mm bredt spor i bakken (standard er 10 mm). (10 + 8 + 8 mm kan også settes i sammen, og gir da et spor på 26 mm.)
AGLVAHAU	Harv for kniv- eller skivenedfeller. Sparer en runde med harva i etterkant av spredning.
AGLVA158U	<b>JVM8 knivnedfeller (sko), arbeidsbredde 8 m, 26 stk. knivnedfeller, 50 mm slange, galvanisert hydraulisk distributør med knivkuttere for å finmale gjødsla (halm etc)</b>
AGLVA1512U	<b>JVM12 knivnedfeller (sko), arbeidsbredde 12 m, 40 stk. knivnedfeller, 50 mm slange, galvanisert hydraulisk distributør med knivkuttere for å finmale gjødsla (halm etc)</b>
AGLVA1515U	<b>JVM15 knivnedfeller (sko), arbeidsbredde 15 m, 54 stk. knivnedfeller, 50 mm slange, galvanisert hydraulisk distributør med knivkuttere for å finmale gjødsla (halm etc). Høykapasitets distributør med 4 kammer og Danfoss OHM 315 motor.</b>
AGLVAHO40	Høykapasitets distributør med 4 kammer og Danfoss OHM 315 motor.
AGLVALL	Spredeplate når kniv- eller skivenedfeller er montert

VARENØ	ANNET
AGLVARL	Lange skvettlapper
AGLVA30	Kit for montering av Agronic slange-, kniv- eller skivenedfellerer p andre typer gjdselvogner
AGLVAX	LED arbeidslys for montering bak p gjdselvogn. 2 stk.
AGLVAX2	LED arbeidslys for lasterarm. 2 stk.
AGLVA27	Luftbremsler i stedet for hydrauliske bremsler.
AGLVA28K	Kulekobling i stedet for trekkye
AGLVA28S	Trekkye med kulekobling, begge muligheter